

FIRE WICE FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Ν° TP-262 REV.

FECHA: 13-02-2020

PRODUIT:

MOBILE EXTINCTEUR 25 kg POUDRE BC

TIPO: EXTINCTEUR MOBILE POUDRE BC

CÓDIGO: FI251BC

DESCRIPTION:

Extincteur mobile de la poussière sous pression permanente polyvalente BC rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS:

NORMES ET HOMOLOGATIONS

-Directive 2014/68/UE,

- -Le règlement sur les équipements sous pression;
- -Règlement des installations de protection contre les Incendles
- Normes UNE-EN 1866-1;
- -Normes UNE-EN 615: Agents extIncteurs;
- -Marqué**C€**,
- -Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- -Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Pression d'essai	27 bar		
Pression de service (20 °C)	17,5 bar		
Charge (tolérence: ±2%)	25 kg		
Températures de service	-20/60 °C		
Charge propulsive (tolérence: ± 10%)	320 g		
DIMENSIONS			
Hauteur	990 mm		
Diamètre	250 mm		
Epasseur nominale	2,5 mm		
Volume	29 litres		
Tare (boutellle, vanne, tube de sonde)	19,51 kg		
Poids	46,55 kg		

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANT.
1	BOUTEILLE FI 251(BOUTEILLE + CHASSIS)	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 251	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø37 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 250	PVC	1
5	TUYAU VALVE FI 501	Caoutchouc, textile, acier et de polypropylène	. 1
6	ETIQUETTE FI 251	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINCTRICE	Poudre polyvalente BC sec	25 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N₂)	320 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 500	Élastomère	1
10	ROUE DE CHARRIOT ø300mm FI 251	Polypropylène et caoutchouc synthétique	2
11	ROUE AVEC FREIN FI 251	Acier galvanisé et caoutchouc	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Cachet sur le goupille;

Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu B et C Non utilisable sur feu D et sur matériaux réactifs (Na, K, Mg); Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000; Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439 (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) TIf 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

A. G. REDONDO.

APROUVE:

J. CASTILLA C.