

FIRE WICE FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Ν° TP-146 REV. FECHA:04-06-2019

PRODUIT:

PORTABLE EXTINCTEUR 3 kg POUDRE MARIN ABC

TIPO: EXTINCTEUR D'INCENDIE POUDRE ABC

CÓDIGO: FIEP31M

DESCRIPTION:

Portable poussière extincteur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS: 6

NORMES ET HOMOLOGATIONS

-Directive de l'équipement marin 96/98/EC; 🌞

-Directive UE 2014/68/UE;

-Le règlement sur les équipements sous pression;

-Reglement des installations de protection contre les Incendles

-Normes EN 3 pièce 7 - 8 - 10;

-Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;

-Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid; -Marqué €€,

-Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;

-La qualité des produits de marque;

-Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Pression d'essai 27 bar Pression de service (20 °C) 17 bar **Efficacité** 13A 70B C Charge (tolérence: ±2%) 3 kg -30/60 °C Températures de service Charge propulsive (tolérence: ± 10%) 40 g **DIMENSIONS** 481 mm Hauteur Diamètre 110 mm **Epasseur nominale** 1.5 mm 3,30 litres Volume Tare (bouteille, vanne, tube de sonde) 2,25 kg **Poids** 5,03 kg

| N° | DESIGNATION DE LA PIECE | MATERIAUX | QUANTITE |
|----|--|--------------------------------|----------|
| 1 | BOUTEILLE FI 30 | Tôle d'acier DC-04 | 1 |
| 2 | VALVE FI 30 | Laiton, acier et caoutchouc | 1 |
| 3 | MANOMÈTRE (ø23 mm) | Laiton chromé | 1 |
| 4 | TUBE PLONGEUR FI 30 | PVC | 1 |
| 5 | DIFFUSEUR FI 30 | Polypropylène | 1 |
| 6 | ETIQUETTE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR FI 31 | Sérigraphie ou acétate adhésif | 1 |
| 7 | CHARGE EXTINCTRICE | Poudre polyvalente ABC sec | 3 kg |
| 8 | CHARGE PROPULSEUR | l'azote sec (N₂) | 40 g |
| 9 | BOUTEILLE DU CONSEIL FI 30 | Élastomère | 1 |
| 10 | CINTRE FI 60 | Acier galvanisé | 1 |
| | | | |

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Cachet sur goupille;

Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu A, B et C (mème sous présence de tension électrique); Non utilisable sur feu D et en matérlaux réactifs (Na, K, Mg); Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000; Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

| NEW FIRE ICE, S.L. |
|--|
| Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439 |
| (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) TIf 34-923361557, Fax 34-923361394 |

REALISE: APROUVE: A. G. REDONDO J. CASTILLA C.